


# MILL 175



✓ = serienmäßig    ○ = optional    ✗ = nicht verfügbar

## TECHNISCHE MERKMALE

### AUSKLINKFRÄSE MIT VERSTELLBAREM WINKEL

- Ausklinkwinkel
- Drehzahl Fräserpaket
- Schnellwechsel Fräserpaket
- Max. Größe einsetzbarer Fräser
- Anz. einsetzbare Fräser
- Höhenverstellbarer Profilanschlag mit 8 Positionen
- Horizontale und vertikale Spannvorrichtungen
- Patentiertes System, das ohne Einsatz von Goniometern einen genau mit dem Schnittwinkel übereinstimmenden Fräswinkel garantiert
- Einstellbarer Endschalter für Fräserwagen zur Minimierung der Bearbeitungszeiten
- Automatischer Vorschub mit durch Lichtschranke kontrollierter Schnellpositionierung des Fräserpakets
- Manueller Vorschub des Fräserpakets
- Minimalschmierung mit reinem Öl
- Integralabdecktunnel für das Profil bei der Bearbeitung zur maximalen Lärmdämmung

### MILL 175

### MILL 175A

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
|   | von 45° re bis 45° li |   |
|   | 7000 rpm              |   |
|   | ✓                     |   |
|   | Ø 175 mm              |   |
|   | 9                     |   |
|   | ✓                     |   |
|   | ✓                     |   |
|   | ✓                     |   |
| ✗ |                       | ✓ |
| ✗ |                       | ✓ |
| ✓ |                       |   |
| ○ |                       |   |
| ○ |                       |   |

WINKELSCHNITT 90° FRÄSER Ø 175 mm

