


# MILL 200



✓ =serienmäßig ○ = optional

## TECHNISCHE MERKMALE

### AUSKLINKFRÄSE MIT VERSTELLBAREM WINKEL

- Ausklinkwinkel
- Über Inverter einstellbare Drehzahl Fräserpaket
- Schnellwechsel Fräserpaket
- Max. Größe einsetzbarer Fräser
- Anz. einsetzbare Fräser
- Höhenverstellbarer Profilanschlag mit 8 Positionen
- Horizontale und vertikale Spannvorrichtungen
- Patentiertes System, das ohne Einsatz von Goniometern einen genau mit dem Schnittwinkel übereinstimmenden Fräswinkel garantiert
- Einstellbarer Endschalter für Fräserwagen zur Minimierung der Bearbeitungszeiten
- Automatischer Vorschub mit durch Lichtschranke kontrollierter Schnellpositionierung des Fräserpakets
- Minimalschmierung mit reinem Öl
- Integralabdecktunnel für das Profil bei der Bearbeitung zur maximalen Lärmdämmung
- Auffangen Späne in eigener Lade

von 45° re bis 45° li  
von 4000 bis 7000 rpm



Ø 200 mm

9



WINKELSCHNITT 90° FRÄSER Ø 200 mm

