UP

✓ =serienmäßig O = optional

TECHNISCHE MERKMALE

ELEKTRISCHE HEBEVORRICHTUNG FÜR STANGEN

• Versorgungsspannung 230 VAC - 50 Hz	✓
• Installierte Leistung 1,5 kW	✓
• Arbeitshöhe verstellbar von 290 mm bis 1300 mm	✓
• Lauflänge verstellbar von 1200 bis 1900 mm	✓
• Arbeitsgeschwindigkeit Anstieg verstellbar mit Potentiometer von 7 bis 21 m/min	✓
• Arbeitsgeschwindigkeit Lauf verstellbar mit Potentiometer von 9 bis 26 m/min	✓
• Maximale von der Maschine hebbare Last	40 kg
• Laufrichtung Band RE/LI über Pedal wählbar	✓
• Entfernt aufstellbare Säule mit Pedal- und Tastenbedienung und 9 m langem Kabel	✓
• Aufpreis für Anlage in der Ausführung UL-CSA	O

Comall AluminiumMachinery Die Daten und Abbildungen in diesem Katalog haben Annäherungswert. **Comall** behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung technisch oder geschäftlich begründete Änderungen vorzunehmen.