CLIP CE

✓ =serienmäßig O = optional

TECHNISCHE MERKMALE

ECKVERBINDUNGSMASCHINE

• Automatisches Verpressen (äußere Kammern)	✓
• Manuelle Einstellung des Annäherungslaufs der Messer mit Schraubring und manuellem Wahlschalter mit 6 Positionen	✓
• Höhenverstellung der Profil-Auflagefläche Von Dezimalanzeige angegebene Position	34 mm
• 400 kg maximale Schubkraft beim Verpressen an jedem Messer mit 6 bar durch Druckluftzylinder	✓
• Lauf des Wagens mit Gegenprofilen	132 mm
• Messerweite min. 12 mm/max. 134 mm durch Zweihandtasten	✓
• Messeraufnahme RE	1
• Messeraufnahme LI	1
• Messer mit 2 mm Dicke LI und RE	2
• Verstellbare Anschläge	6
• Verlängerung Profilauflage RE und LI	O
• Auflagebank	O
• Auflagebank in Bausatz	O
• Zusatzkeil für abgerundete Profile	O
• Max. Profilhöhe	120 mm

Comall AluminiumMachinery Die Daten und Abbildungen in diesem Katalog haben Annäherungswert. **Comall** behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung technisch oder geschäftlich begründete Änderungen vorzunehmen.