


JOB 1000 AW



✓ = di serie

○ = optional

SPECIFICHE TECNICHE

- Dimensione massima serramento 2500 mm x 2500 mm
- Portata carico massimo 200 Kg
- Altezza piano di appoggio 900 mm
- Inclinazione pneumatica del tavolo 0° - 14°
- Utensili di lavoro montati su guide lineari con pattini a ricircolo di sfere ad alta precisione
- Misura diretta del taglio ferramenta
- Bloccaggio pneumatico serramento
- Unità di foratura a 3 fusi
- Punzonatrice oleopneumatica per taglio ferramenta (taglio parallelo tipo MAICO MULTITREND, AGB, G-U, SIEGENIA TITAN)
- Punzonatrice oleopneumatica per taglio ferramenta (MAICO MULTIMATIC)
- Punzonatrice oleopneumatica per taglio ferramenta (ROTO)
- Punzonatrice oleopneumatica per taglio ferramenta (WINKHAUS AUTOPILOT)
- Punzonatrice oleopneumatica per taglio ferramenta (WINKHAUS ACTIVPILOT)
- Adattatore BS-Multi-Max Duo
- Avvitatore automatico con puntatore LED, sollevamento pneumatico e con sistema di carico vite basculante
- Unità di foratura; codolo fino a Ø 8 mm
- Unità di foratura a due punte; codolo Ø 5 mm
- Unità di foratura a sollevamento pneumatico; codolo fino a Ø 8 mm
- Unità di foratura a due punte a sollevamento pneumatico; codolo fino a Ø 5 mm
- Porta accessori
- Calibro per misura fermavetri e rulliera elettronica
- Kit centratore pneumatico ante per lavorazione martellina
- MAG 1000 - Magazzino ferramenta verticale
- MAG 1000 O - Magazzino ferramenta orizzontale
- MAG 1000 O-PC - Magazzino ferramenta orizzontale con console porta computer
- MAG 800 - Carrello per ferramenta
- RIBALTANTE - Banco ribaltatore

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○