


JOB 1000 PLUS



✓ = de serie

○ = optional



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensión máxima puerta/ventana 2500 mm x 2500 mm
- Carga máxima 200 Kg
- Altura del plano de trabajo 900 mm
- Inclinación neumática de la tabla 0° - 14°
- Herramientas montadas en guías lineales con patines de bolas de alta precisión
- Medición directa del corte herrajes
- Bloqueo neumático del cerramiento
- Unidad taladradora de 3 husos
- Unidad fresadora horizontal
- Punzonadora oleoneumática para corte herrajes (corte paralelo tipo MAICO MULTITREND, AGB, G-U, SIEGENIA TITAN)
- Punzonadora oleoneumática para corte herrajes (corte MAICO MULTIMATIC)
- Punzonadora oleoneumática para corte herrajes (corte ROTO)
- Punzonadora oleoneumática para corte herrajes (corte WIN-KHAUS AUTOPILOT)
- Punzonadora oleoneumática para corte herrajes (corte WIN-KHAUS ACTIVPILOT)
- Adaptador BS-Multi-Max Duo
- Atornillador automático con puntero LED, elevación neumática y con sistema de carga de tornillo basculante
- Unidad taladradora; mango hasta Ø 8 mm
- Unidad taladradora doble con herramienta; mango de Ø 5 mm
- Unidad taladradora de elevación neumática; mango hasta Ø 8 mm
- Unidad taladradora doble de elevación neumática; mango hasta Ø 5 mm
- Bandejas para accesorios
- Galga de medición para junquillos y transportador de rodillos electrónico
- Kit de centrado neumático de hojas para trabajo con mazo
- MAG 1000 - Almacén vertical de herrajes
- MAG 1000 O - Almacén herrajes horizontal
- MAG 1000 O-PC - Almacén herrajes horizontal con consola para ordenador
- MAG 800 - Carro para herrajes
- VOLTEADOR - Banco volteador

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○