

CARRELLI

PROFILI ORIZZONTALI

CARR CB

Carrello porta barre.

Lunghezza: 4263 - 5263mm.

Superfici di contatto in polizene antiurto, antigraffio.



CARR 100 Q

Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di profilati in orizzontale.

Larghezza: 912mm - Lunghezza: 1767mm.

Superfici di contatto ricoperte da materiale PLASTICO antigraffio, antiurto.



PROFILI VERTICALI

CARR 200 Q

Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di profilati in verticale.

Larghezza: 912mm - Lunghezza: 1282mm.

Superfici di contatto ricoperte da materiale PLASTICO antigraffio, antiurto.



CARR 300 Q

Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di profili in verticale.

Larghezza: 912mm - Lunghezza: 1718mm.

Superfici di contatto ricoperte da materiale PLASTICO antigraffio, antiurto.



CARR 230 Q

Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di profilati in verticale

Larghezza: 912mm - Lunghezza: 2000mm;
Larghezza: 1024mm - Lunghezza: 1718mm.

Superfici di contatto ricoperte da materiale PLASTICO antigraffio, antiurto.



CARR 250 Q

Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di rofilati in verticale.

Larghezza: 1024mm - Lunghezza: 1718mm;
Larghezza: 1044mm - Lunghezza: 2000mm.

Superfici di contatto ricoperte da materiale PLASTICO antigraffio, antiurto.



QUADRI

CARR 400 Q

Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di ante telai o serramenti.

Larghezza: 912mm - Lunghezza: 1718mm.

Superfici di contatto ricoperte da materiale PLASTICO antigraffio, antiurto.



CARR 500 Q

Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di ante.

Larghezza: 900mm - Lunghezza: 1738mm.

Superfici di contatto ricoperte da materiale PLASTICO antigraffio, antiurto.



CARR 600 Q

Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di ante/telai.

Larghezza: 912mm - Lunghezza: 1282mm;
Larghezza: 912mm - Lunghezza: 1264mm.

Superfici di contatto ricoperte da materiale PLASTICO antigraffio, antiurto.



CARR 900 Q

Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di ante/telai di grandi dimensioni.

Larghezza: 912mm - Lunghezza: 2000mm;
Larghezza: 912mm - Lunghezza: 1282mm;
Larghezza: 900mm - Lunghezza: 1442mm.

Superfici di contatto ricoperte da materiale PLASTICO antigraffio, antiurto.



UP

Sollevatore elettrico per facilitare le operazioni di carico / scarico barre da parte di un singolo operatore.

Altezza di lavoro regolabile da 290 a 1300 mm.


Lunghezza traslazione regolabile da 1200 a 1900 mm.

Carico massimo sollevabile dalla macchina: 40 kg.



SCEGLI IL TUO FORMATO

	Portata (kg)	N. Vani	Spazio Utile Vani (mm)
PROFILI			
CARR 100 Q	540	8	254
CARR C8	600	1	926
CARR 200 Q	560	8	113
CARR 300 Q	650	10	128
CARR 230 Q	560 / 850	22 / 30	118 / 100
CARR 250 Q	520 / 850	22 / 30	118 / 100
ANTE / TELAI			
CARR 400 Q	560	-	-
CARR 500 Q	550	11	109
CARR 600 Q	560	9 / 5	84 / 163
CARR 900 Q	520 / 520 / 850	5 / 9 / 15	210 / 91 / 93



I dati e le immagini di questo catalogo sono forniti a titolo indicativo, pertanto **Comall** si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche in qualsiasi momento, per ragioni di natura tecnica o commerciale.

03.2025_versione 1.2



FomGroup

- FomIndustrie
- FomFrance
- FomChina
- FomIndia
- FomRomânia
- FomUSA
- FomTurkey
- FomEspaña
- FomDeutschland
- FomBrasil
- FomCono Sur
- FomCanada
- Comall
- FST
- profteQ
- RIM
- Tex Automation
- GrafSynergy
- Dubus



Comall
AluminiumMachinery

Via Salimbene da Parma, 4/C
42124 - Reggio Emilia (RE) - ITALIA

infocomall@comall.it
comall.it





Comall

