

# HANDLING AND VERPACKUNG

## BÄNKE

### LEERROLLENTISCH

Montagebänke für Vorhangfassadenelemente.

Bank mit Leerlaufrollen.

Möglichkeit zu verladen Elemente von 600 mm bis 2500 mm breite.



### MOTORISCH VERFAHRBARE ROLLENTISCH

Montagebänke für Vorhangfassadenelemente.

Bank mit motorisierten Flügeln.

Möglichkeit zu verladen Elemente von 600 mm bis 2500 mm breite.



### HANDLING BANK / MIT DURCHGANG

Handling bank für Flügel und Rahmen.

#### HANDLING BANK

Erleichterte Höheneinstellung.  
Vorrüstung für Druckluftanlage.

#### HANDLING BANK MIT DURCHGANG

Erleichterte Höheneinstellung.



### CW 360

Drehbare Montagebank mit Rollen.

Arbeitsfläche mit gummierten.

Pneumatisch arretierbaren Rollen.



## LOGISTIK UND VERPACKUNG

### HANDLING S8000 E

Elektronischer Manipulator.

Tragvermögen: 300 Kg.

Doppelte Vakuumpumpe mit gekreuzter Versorgung.



### ROTOPLAT

Automatische Verpackungsmaschine für Türen und Fenster.

Durchmesser Teller 1800 mm.

Tragvermögen: 120 Kg.



## RAHMEN-HANDLING

### ROLLENBAHN 250 / 400 / TRASLO 1

Rollenbahn für Beförderung von Flügel und Rahmen oder Scheiben.

#### ROLLENBAHN 250

Horizontale Stahlwalzen: Ø 50 mm.  
Erhältlich in drei Versionen.

#### ROLLENBAHN 400

Horizontale Stahlwalzen: Ø 50 mm.  
Erhältlich in drei Versionen.

#### TRASLO 1

Rollenbahn für Beförderung von Flügel und Rahmen.

Horizontale Stahlwalzen: Ø 50 mm.



### DOPPELFONT-ROLLENBAHN 2000 X 250 / 360°

#### DOPPELFONTROLLENBAHN 2000 X 250

Horizontale Stahlwalzen: Ø 50 mm.

Nr. 8 Traversen mit vertikalen Nylonrollen.

#### 360°DOPPELFONT-ROLLENBAHN

360° Rechts- und Linksdrehwinkel, mit dem Federstößel können Sie die Position bei: 0°, 90°, 180°, 270°, 360° arretieren.



### KIPPVORRICHTUNG

Kippbank mit Pneumatisch betätigtes Kippen 0/85°.

Höhe Arbeitstisch: 900 mm.

Flächen verkleidete aus kratzfestem Material.



## WÄHLEN SIE IHR FORMAT

	Unabhängige Antriebswalzen	Drehung	Druckluft	Verfahrbaren	Tragbarkeit (kg)	Abmessungen des Arbeitstisches (mm)
LEERROLLENTISCH				➤	600	3980 x 900-2652 x 965-1065
MOTORISCH VERFAHRBARE ROLLENTISCH	➤			➤	600	4015 x 900-2600 x 986
HANDLINGBANK			➤		120	3000 x 1300 x 900 / 1615 x 1300 x 700-1100
HANDLINGBANK/ DURCHGANG			➤		120	3080 x 1300 x 700-1100
CW 360		➤	➤	➤	480	900-2500 x 930-1050 x 971

	Verfahrbaren	Drehung	Kippen	Druckluft	Tragbarkeit (kg)	Breite der Walzen (mm)	Max. Größe bearbeitbarer Rahmen (mm)
ROLLENBAHN 250				➤	500	250	2400 h
ROLLENBAHN 400				➤	500	400	2400 h
TRASLO 1	➤				500	250	2400 h
DOPPELFRONTROLLENBAHN 2000 X 250					500	250	2400 h
DOPPELFRONTROLLENBAHN 360°		➤			500	250	2400 h
KIPPVORRICHTUNG			➤	➤	80	121	1150 x 2200



FomGroup

FomIndustrie

FomFrance

FomChina

FomIndia

FomRomânia

FomUSA

FomTurkey

FomEspaña

FomDeutschland

FomBrasil

FomCono Sur

FomCanada

Comall

FST

profteQ

RIM

Tex Automation

GrafSynergy

Dubus

# Comall



Die Daten und Abbildungen in diesem Katalog haben Annäherungswert. **Comall** behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung technisch oder geschäftlich begründete Änderungen vorzunehmen.

03.2025\_versione 1.2

 **Comall**  
AluminiumMachinery

Via Salimbene da Parma, 4/C  
42124 - Reggio Emilia (RE) - ITALIA

infocomall@comall.it

comall.it

