

MANIPULATION ET EMBALLAGE

BANC

TABLE À ROULEAUX LIBRES

Banc d'assemblage avec tables laterales à rouleaux libres.

Table à rouleaux libres.

Possibilité de charger des profils d'une largeur de 600 mm à 2500 mm.



TABLE À ROULEAUX MOTORISÉS

Banc de montage avec tables laterales à rouleaux motorisés.

Possibilité de charger des profils d'une largeur de 600 mm à 2500 mm.



BANC DE DÉPLACEMENT / PASSAGE HOMME

Banc pour le déplacement des portes et châssis.

BANC DE DÉPLACEMENT

Réglage hauteur facilitée. Prééquipement pour équipement pneumatique.

BANC DE DÉPLACEMENT AVEC PASSAGE HOMME

Réglage hauteur facilitée.



CW 360

Banc pour l'assemblage tournant avec rouleaux de déplacement.

Plan de travail avec rouleaux en caoutchouc.

Blocage pneumatique.



LOGISTIQUE ET EMBALLAGE

HANDLING S8000 E

Manipulateur électronique.

Charge: 300 Kg.

Double pompe à vide avec alimentation croisée.



ROTOPLAT

Machine à emballer automatique pour portes et fenêtres.

Diamètre du plateau 1800 mm.

Charge: 120 Kg.



DÉPLACEMENT DES CHÂSSIS

CONVOYEUR À ROULEAUX 250 / 400 / TRASLO 1

Convoyeur à rouleaux pour le déplacement des portes et châssis.

CONVOYEUR À ROULEAUX 250

Rouleaux horizontaux en acier: Ø 50 mm. Disponible in tre versioni.

CONVOYEUR À ROULEAUX 400

Rouleaux horizontaux en acier: Ø 50 mm. Disponible in tre versioni.

TRASLO 1

Convoyeur à rouleaux pour le déplacement des portes et châssis avec des roues pour glisser sur des rails.

Rouleaux horizontaux en acier: Ø 50 mm.



CONVOYEUR À ROULEAUX DOUBLE FACE 2000x250 / 360°

CONVOYEUR À ROULEAUX DOUBLE FACE 2000x250

Rouleaux horizontaux en acier: Ø 50 mm.

N° 8 traverses à galets verticaux en nylon.

CONVOYEUR À ROULEAUX DOUBLE FACE 360°

Angle de rotation de 360° dans le sens horaire et antihoraire, avec le poussoir à ressort, vous pouvez verrouiller la position à 0°, 90°, 180°, 270°, 360°.



BASCULANT

Banc avec le basculement pneumatique 0/85°.

Hauteur plan de pose 900 mm.

Surfaces en matériel anti-rayures.



CHOISISSEZ VOTRE FORMAT

	Galets Motorisés	Rotation	Air Comprimé	Mobile	Charge (kg)	Dimensions plan de travail (mm)
TABLE À ROULEAUX LIBRES				➤	600	3980 x 900-2652 x 965-1065
TABLE A ROULEAUX MOTORISÉS	➤			➤	600	4015 x 900-2600 x 986
BANC DE DÉPLACEMENT			➤		120	3000 x 1300 x 900 / 1615 x 1300 x 700-1100
BANC DE DÉPLACEMENT/ PASSAGE HOMME			➤		120	3080 x 1300 x 700-1100
CW 360		➤	➤	➤	480	900-2500 x 930-1050 x 971

	Mobile	Rotation	Basculement	Air Comprimé	Charge (kg)	Largeur rouleaux (mm)	Taille maximale Châssis usinable (mm)
CONVOYEUR A' ROULEAUX 250				➤	500	250	2400 h
CONVOYEUR A' ROULEAUX 400				➤	500	400	2400 h
TRASLO 1	➤				500	250	2400 h
CONVOYEUR À ROULEAUX DOUBLE FACE 2000 X 250					500	250	2400 h
CONVOYEUR À ROULEAUX DOUBLE FACE 360°		➤			500	250	2400 h
BASCULANT			➤	➤	80	121	1150 x 2200



FomIndustrie

FomFrance

FomChina

FomIndia

FomRomânia

FomUSA

FomTurkey

FomEspaña

FomDeutschland

FomBrasil

FomCono Sur

FomCanada

Comall

FST

profteQ

RIM

Tex Automation

GrafSynergy

Dubus



MANIPULATION
ET EMBALLAGE



Les données et les images du présent catalogue sont fournies à titre indicatif, **Comall** se réserve donc le droit d'apporter à tout moment et sans préavis des modifications pour des raisons de nature technique ou commerciale.

03.2025_versione 1.2

Via Salimbene da Parma, 4/C
42124 - Reggio Emilia (RE) - ITALIA

infocomall@comall.it

comall.it

