

MOVIMENTAZIONE E IMBALLAGGIO

BANCHI

BANCO FOLLE

Banco di montaggio per celle e facciate continue.

Banco di montaggio con rulli folli.

Possibilità di caricare celle larghezza da 600 mm a 2500 mm.



BANCO MOTORIZZATO

Banco di montaggio per celle e facciate continue.

Banco di montaggio con motorizzazione ai laterali.

Possibilità di caricare celle larghezza da 600 mm a 2500 mm.



BANCO DI MOVIMENTAZIONE / PASSAGGIO UOMO

Banchi per la movimentazione di ante e telai.

BANCO DI MOVIMENTAZIONE
Regolazione altezza facilitata.
Predisposizione impianto pneumatico.

BANCO DI MOVIMENTAZIONE CON PASSAGGIO UOMO
Regolazione altezza facilitata.



CW 360

Banco per l'assemblaggio rotante con rulli di movimentazione.

Piano di lavoro con rulli gommati.

Bloccaggio pneumatico.



LOGISTICA E IMBALLAGGIO

HANDLING S8000 E

Manipolatore elettronico.

Portata: 300 Kg.

Doppia pompa di vuoto ad alimentazione incrociata.



ROTOPLAT

Imballatrice automatica per porte e finestre.

Diametro piatto 1800 mm.

Portata: 120 Kg.



MOVIMENTO QUADRI

RULLIERA 250 / 400 / TRASLO 1

Rulliera per la movimentazione di ante e telai o serramenti.

RULLIERA 250

Rulli orizzontali in acciaio Ø 50 mm.
Tre versioni disponibili.

RULLIERA 400

Rulli orizzontali in acciaio: Ø 50 mm.
Tre versioni disponibili.

TRASLO 1

Rulliera per la movimentazione di ante e telai con ruote per scorrimento su binari.

Rulli orizzontali in acciaio: Ø 50 mm.



RULLIERA BI-FRONTALE 2000x250 / 360°

RULLIERA BI-FRONTALE 2000x250

Rulli orizzontali in acciaio: Ø 50 mm.

N. 8 traverse con rulli verticali in nylon.

RULLIERA BI-FRONTALE 360°

Angolo di rotazione orario e antiorario a 360°, con il pistoncino a molla si può bloccare la posizione a 0°, 90°, 180°, 270°, 360°.



RIBALTANTE

Banco con ribaltamento pneumatico 0/85°.

Altezza piano di appoggio: 900 mm.


Superfici ricoperte in materiale anti graffio.



SCEGLI IL TUO FORMATO

	Rulli motorizzati	Rotazione	Aria Compressa	Movibile	Portata (kg)	Dimensioni Piano di Lavoro (mm)
BANCO FOLLE				➤	600	3980 x 900-2652 x 965-1065
BANCO MOTORIZZATO	➤			➤	600	4015 x 900-2600 x 986
BANCO DI MOVIMENTAZIONE			➤		120	3000 x 1300 x 900 / 1615 x 1300 x 700-1100
BANCO DI MOVIMENTAZIONE/ PASSAGGIO UOMO			➤		120	3080 x 1300 x 700-1100
CW 360		➤	➤	➤	480	900-2500 x 930-1050 x 971

	Movibile	Rotazione	Ribaltamento	Aria Compressa	Portata (kg)	Larghezza Rulli (mm)	Grandezza Max Quadro Lavorabile (mm)
RULLIERA 250				➤	500	250	2400 h
RULLIERA 400				➤	500	400	2400 h
TRASLO 1	➤				500	250	2400 h
RULLIERA BI-FRONTALE 2000 X 250					500	250	2400 h
RULLIERA BI-FRONTALE 360°		➤			500	250	2400 h
RIBALTANTE			➤	➤	80	121	1150 x 2200



I dati e le immagini di questo catalogo sono forniti a titolo indicativo, pertanto **Comall** si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche in qualsiasi momento, per ragioni di natura tecnica o commerciale.

03/2025, versione 1.2



FomGroup

FomIndustrie

FomFrance

FomChina

FomIndia

FomRomânia

FomUSA

FomTurkey

FomEspaña

FomDeutschland

FomBrasil

FomCono Sur

FomCanada

Comall

FST

profteQ

RIM

Tex Automation

GrafSynergy

Dubus



Comall
AluminiumMachinery

Via Salimbene da Parma, 4/C
42124 - Reggio Emilia (RE) - ITALIA

infocomall@comall.it

comall.it



Comall

