



rodillos y topes de medida

Velocidad en el proceso de corte.



Quota GB ALU / Quota BG PVC

Transportador electrónico de medición para junquillos

Quota GB ALU

Para junquillos aluminio. Disponible recepción de datos por Bluetooth.

Quota GB PVC

Para junquillos PVC. Disponible recepción de datos por Bluetooth.



Quota CX / CX 400

Tope de apoyo con posicionamiento electrónico motorizado

Quota CX

Anchura del plano de apoyo perfil: 200 mm.

Quota CX 400

Anchura del plano de apoyo perfil: 400 mm.



Quota MR

Tope de apoyo con posicionamiento electrónico motorizado

Quota MR

Anchura del plano de apoyo perfil: 200 mm.



Quota VX / VX 400

Banco con rodillos y posicionamiento manual y automático de la parte superior

Quota VX

Anchura del plano de apoyo perfil: 200 mm.

Quota VX 400

Anchura del plano de apoyo perfil: 400 mm.



Porter / Porter Quota 400

Rodillos carenados lado carga/descarga

Porter

Transportador de rodillos verticales lado carga.

Porter Quota 400

Rodillos carenados lado carga/descarga.



Quota LX

Banco de rodillos con emplazamiento manual del retén

Anchura del plano de apoyo perfil: 200 mm.



= Calibre electrónico

Mide el marco de la hoja y transmite los datos directamente al tope a través de Bluetooth, eliminando la introducción manual de medidas y reduciendo el riesgo de imprecisiones. Máxima eficiencia, mínimo margen de error para un proceso de corte más fácil, rápido y preciso.



Fom — One Group. Every Solution.

www.comall.it



Comall

rodillos y topes
de medida

gama de productos

Los datos y las imágenes de este catálogo se presentan a mero título indicativo. Comall se reserva por tanto el derecho de aportar modificaciones de tipo técnico o comercial en cualquier momento y sin aviso previo.