



rulliere e battute di misura

Velocità nel processo di taglio.



Quota GB ALU / Quota BG PVC

Rulliera elettronica di misura per fermavetro

Quota GB ALU

Per fermavetro alluminio. Disponibile ricezione dati via bluetooth.

Quota GB PVC

Per fermavetro PVC. Disponibile ricezione dati via bluetooth.



Quota CX / CX 400

Battuta di riscontro con posizionamento elettronico motorizzato

Quota CX

Larghezza del piano di appoggio profilo: 200 mm.

Quota CX 400

Larghezza del piano di appoggio profilo: 400 mm.



Quota MR

Battuta di riscontro con posizionamento elettronico motorizzato

Quota MR

Larghezza del piano di appoggio profilo: 200 mm.



Quota VX / VX 400

Battuta di riscontro con visualizzatore digitale di quota e posizionamento manuale

Quota VX

Larghezza del piano di appoggio profilo: 200 mm.

Quota VX 400

Larghezza del piano di appoggio profilo: 400 mm.



Porter / Porter Quota 400

Rulliera lato carico

Porter

Rulliera lato carico con rulli verticali.

Porter Quota 400

Rulliera carenata lato carico.



Quota LX

Battuta di riscontro manuale con posizionamento manuale del fermo

Larghezza del piano di appoggio profilo: 200 mm.





= Calibro elettronico

Misura il quadro anta e trasmette i dati direttamente alla battuta di riscontro tramite bluetooth, eliminando l'inserimento manuale delle misure e riducendo il rischio di imprecisioni. Massima efficienza, minimo margine di errore per un processo di taglio più semplice, rapido e preciso.



Fom — One Group. Every Solution.

www.comall.it

 **Comall**

**rulliere e battute
di misura**
gamma prodotti

I dati e le immagini di questo catalogo sono forniti a titolo indicativo, pertanto Comall International si riserva il diritto di apportare senza preavviso modifiche in qualsiasi momento, per ragioni di natura tecnica o commerciale.